

Draaipoot Houtvulling

- **Stijlvol en modern**

De volledig dichte en strakke vulling van de houtvulling poort maakt deze draaipoot tot een stijlvolle en moderne poort. De stevige geïmpregneerde houten planken van 145x18 mm zijn door middel van rvs schroeven in het frame gemonteerd. De perfecte afwerking en fraaie onderdelen zorgen voor een compleet geheel.

Met de houtvulling draaipooten komt Tielemans hekwerk tegemoet aan de eisen van de moderne gebruiker. Door de vulling van de poorten blijft privacy optimaal gewaarborgd. Het robuuste kokerframe geeft de poort een stevig en stijlvol aanzien. De houtvulling poorten zijn voorzien van een RVS insteekslot dat beschikbaar is in handbediende of elektrische uitvoering. De regelbare 180° scharnieren maken het mogelijk om de poort zeer nauwkeurig af te stellen.

Naast de diverse standaard uitvoeringen is het mogelijk om de houtvulling draaipooten op maat te leveren. Om doorkijk te voorkomen kunnen speciale L-lijnen worden bijgeleverd die op de poortpaal en kopstijl kunnen worden gemonteerd.



Draaipoort Houtvulling



Maten tabel (mm)

Enkele en dubbele draaipoorten Lamellen zijn leverbaar in de standaard hoogten van 1500, 1800 en 2000 mm

Afmeting tussen de palen		1500 t/m 2000 mm hoog
Enkele poort	Dubbele poort	Scharnier- & sluitpaal
1000	2000	100x100
1250	2500	100x100
1500	3000	100x100
1750	3500	100x100
2000	4000	120x120
2250	4500	120x120
2500	5000	150x150

Technische specificatie

- Gelast kader uit stalen kokerprofielen 60x50 mm
- Bodemvrijheid = 100 mm
- Vierkante poortpilaster zijn 900 mm verlengd
- Vulling van de poort: onder hogen druk geïmpregneerde vuren planken afm. 145x18mm
- Sluiting met hybride slot met RVS valhaak, het slot wordt geleverd in combinatie met een slotvanger en een aluminium deurkruk
- Dubbele poorten en enkele poorten vanaf 1500 mm doorgang zijn standaard voorzien van een inwendige grondgrendel type Suby (dieptevergrendeling 120 mm)



Scharnier 180° opendraaiend,
4-Dimensionaal regelbaar



Sluiting d.m.v. een Hybride slot



Slot voorzien van RVS valhaak en klink

Kleurstellingen

De poort worden standaard verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461. Standaard kleuren coating Ral 6009 groen, Ral 9005 zwart of Ral 7016 Grijs

Coating

Indien er wordt gekozen voor een coating worden alle verzinkte onderdelen voorbehandeld waarna de poedercoating elektrostatisch wordt aangebracht. Hierna gaan de materialen in een oven waarna een coating ontstaat.

Wijzigingen in constructie en/of uitvoeringen voorbehouden

