

# Draaipoort Ruba Mila

- Representatief

- Goede beveiliging

De poorten zijn solide en bijzonder sterk door de ingelaste dubbelstaafmat waardoor ze uitermate geschikt zijn om uw tuin te beveiligen. De poort, vleugelconstructie en poortpilasters zijn voor diverse doorgangen op elkaar afgestemd, waardoor de poort met gemak de grootste belastingen weerstaat. De poortvleugels kunnen 180° opendraaien en zijn horizontaal nastelbaar. Ze hangen dus altijd recht en draaien soepel. Het sluitwerk is solide en nauwelijks te forceren.

De Ruba Mila poorten passen perfect bij het dubbelstaafmathekwerk en in alle gaashekwerk typen.



# Draaipoort Ruba Mila



## Maten tabel (mm)

Enkele en dubbelport Ruba Mila zijn leverbaar in de standaard hoogten van 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400

Enkele poort		Dubbele poort		Hoogte 1000 t/m 2400		Kader poortvleugel	
Breedte	Afmetingen tussen de palen	Breedte	Afmeting tussen de palen	Scharnier paal	Aanslag paal	Onderliggers	Bovenligger scharnier- en kopstijl
1000	1000	2000	2000	60x60	60x60	40x40	
1250	1250	2500	2500	60x60	60x60		
1500	1500	3000	3000	80x80	80x80		
2000	2020	4000	4000	80x80	80x80		

## Technische specificatie

- Gelast kader uit stalen kokerprofielen (afmetingen kader poortvleugel zie tabel)
- Vulling poortvleugel: ingelaste staalmat opgebouwd uit: 2 st. horizontale draden Ø8 mm en 1 st. verticale draad Ø6 mm, maaswijdte 50x200 mm
- Vierkante poortpilasters zijn 800 mm verlengd
- Bodenvrijheid = 100 mm



## Kleurstellingen

De poort worden standaard verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461. Standaard kleuren coating Ral 6009 groen, Ral 9005 zwart of Ral 7016 Grijs

## Coating

Indien er wordt gekozen voor een coating worden alle verzinkte onderdelen voorbehandeld waarna de poedercoating elektrostatisch wordt aangebracht. Hierna gaan de materialen in een oven waarna een coating ontstaat.

## Opties

- Poortpalen op voetplaat
- De poort is te voorzien van een sluiting/aanslag op de muur
- Deurdranger
- Inlasslot met 1 of 2 cilinders
- Vluchtsluiting en aluminium beplating

*Wijzigingen in constructie en/of uitvoeringen voorbehouden*