



Tuinpoort Staalmat

- Economisch
- Eenvoudig

Gemakkelijk, praktisch, representatief en aantrekkelijk geprijsd. Gezien deze eigenschappen is het geen wonder dat deze draaipoort bijzonder in trek is, met name bij particulieren, dierenweiden, maar ook bij tuinen. De enkele en dubbele tuinpoorten hebben een stalen ingelaste gaasmat en zijn geschikt voor jarenlang intensief gebruik. De enkele tuinpoort wordt hoofdzakelijk toegepast als loopdoorgang en de dubbele tuinpoort is een oplossing voor grotere doorgangen.



Tuinpoort Staalmat



Maten tabel (mm)

Enkele tuinpoort		Dubbele tuinpoort		Hoogte 1000 tot 2000 mm		Kader poortvleugel	
Breedte	Afmeting tussen de palen	Breedte	Afmeting tussen de palen	Scharnierpaal	Aanslagpaal	Kop- en scharnierstijl	Boven- en onderligger
1000	1060	2000	2090	Ø60.3	Ø60.3	40x40	35x35
1250	1260	2500	2490				
1500	1560	3000	3090				
2000	2060	4000	4090				

Technische specificatie

- Gelast kader uit stalen kokerprofielen (afmetingen kader poortvleugelzie tabel)
- Bodemvrijheid = 100 mm
- Ronde poortpalen zijn 700 mm verlengd
- Standaard zonder puntenkam
- Vulling poortvleugel: ingelaste staalmat maaswijdte 50x50 mm, draaddikte 3,8 mm



Kleurstellingen

De poorten worden standaard verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461. Standaard kleuren coating Ral 6009 groen, Ral 9005 zwart.

Coating

Indien er wordt gekozen voor een coating worden alle verzinkte onderdelen voorbehandeld waarna de poedercoating elektrostatisch wordt aangebracht. Hierna gaan de materialen in een oven waarna een coating ontstaat.

Opties

- Schuifgrendel i.p.v. slot
- Betonnen aanslagblok
- Drangerset
- Muuraanslag
- Muurplaatscharnieren
- Poortpalen Ø 76 mm
- Dubbelstaafmatvulling

Wijzigingen in constructie en/of uitvoeringen voorbehouden