

# Stalen frame poort

- Economisch
- Eenvoudig

Gemakkelijk, praktisch, representatief en aantrekkelijk geprijsd. Gezien deze eigenschappen is het geen wonder dat deze draaiport bijzonder in trek is, met name bij particulieren, en ook in tuinen. De enkele en dubbele stalen frame poorten hebben een verzinkt stalen frame welke verticaal bekleed zijn met geïmpregneerd schutting planken 17x145 mm en is geschikt voor regelmatig gebruik. De enkele tuinpoort wordt hoofdzakelijk toegepast als loopdoorgang en de dubbele tuinpoort is een oplossing voor grotere doorgangen.



# Stalen frame poort



Maten tabel (mm)

Enkele tuinpoort		Dubbele tuinpoort		Hoogte 1000 tot 2000 mm	
Breedte	Afmeting tussen de palen	Breedte	Afmeting tussen de palen	Scharnierpaal	Aanslagpaal
1000	1045	2000	2070	60x60 mm	60x60 mm
1200	1245	2400	2470		
1500	1545	3000	3070		

## Technische specificatie

- Frame: verzinkt staal 20x30 mm
- Bodemvrijheid = 50 mm
- poortpalen zijn 800 mm verlengd
- Standaard zonder gaaskam
- frame bekleding: geïmpregneerd vuren planken 17x145 mm
- hang en sluitwerk: verzinkte 180 graden scharnieren, cilinderslot met 3 sleutels en standaard deurbeslag

## Kleurstellingen

De staanders worden standaard verzinkt. Standaard kleuren coating Ral 6009 groen, Ral 9005 zwart.

## Coating

Indien er wordt gekozen voor een coating worden alle verzinkte onderdelen voorbehandeld waarna de poedercoating elektrostatisch wordt aangebracht. Hierna gaan de materialen in een oven waarna een coating ontstaat.

## Opties

- Betonnen aanslagblok
- Poortpalen 70x70 mm of 80x80 mm
- Andere houtsoort

*Wijzigingen in constructie en/of uitvoeringen voorbehouden*