

Alicio

A photograph of a white rolling door installed in a warehouse. The door is partially open, revealing a stack of cardboard boxes behind it. The warehouse floor is concrete, and the ceiling has a corrugated metal structure with skylights. The door is supported by a metal frame with rollers.

Geleidestaanders:	80x80x3 mm, voorzien van 2 gelagerde geleidewielen en geleidebeugel.
Verticale kokers:	60x60x2 mm
Bovenkokers:	60x60x2 mm
Aanslagstaander:	80x80x3 mm, incl. vangbek en eventuele slotvanger.
Montageplaat:	incl. bevestigingsmateriaal t.b.v. wielensets en geleideportaal.
Fundering:	Een in het werk gestorte betonfundering. Een aantal dagen voor dat de poort geplaatst wordt komt de desbetreffende monteur de fundering aan leggen (dit heeft te maken met de droogtijd van de beton). Als de beton voldoende sterkte heeft komen de monteurs de poort monteren.
Poort vulling:	De poort is gevuld met dubbelstaafmat. 2x horizontale staven Ø6 en 1x verticale staaf Ø5.
Slot:	Poort is voorzien van een Locinox slot
Behandeling:	De poortpilasters en poort zijn verzinkt. Het staal is hierdoor beschermd tegen alle weersinvloeden en dus onderhoudsvrij.
Coating:	De poortpilaster en poortvleugels kunnen worden voorzien van een polyester poedercoating met een laagdikte van minimaal 80 micrometer. In dat geval worden zij eerst verzinkt en wordt daarna de coatinglaag aangebracht.
Kleur:	groen (RAL 6009) en zwart (RAL 9005). Andere kleuren op aanvraag.

doorgang	Poortlengte
3000	4200
4000	5400
5000	6600

Wijzigingen voorbehouden.