

## Aluette

Vermelde maten zijn standaardmaten. Op aanvraag zijn afwijkende maten mogelijk.

Constructie:	Voorzien van geëxtrudeerde aluminiumprofielen onderbalk met een kokerprofiel van 210/128/3 mm dat bovenaan is afgeschuind. Kopstijl: 50/55/2 mm, Bovenligger 108/55/3 mm.
Vulling:	Vierkante spijlen 26/26/1.6 mm Lamellenvulling 80/25/1.5 mm
Portalen:	Voorzien van 1 sluitportaal en 1 geleideportaal, bestaande uit geëxtrudeerde aluminium kokerprofielen 120/140/3 mm op een voetplaat van 275/350/12 mm, die is voorzien van gaten met een doorsnee van 16 mm voor bevestiging op betonfundatie.
Geautomatiseerd:	De poort is compleet geautomatiseerd met een COPAL motor. Er zijn verschillende opties mogelijk om de poort te openen zoals: drukknoppen, codeklavier, sleutelschakelaars en/of radiografisch systeem. Ook kan de poort voorzien worden van camera beveiliging en/of intercom.
Coating:	Na het voorbehandelen wordt na het elektrostatisch spuiten met poeder op basis van polyester de poort in een oven op 200 graden verwarmd tot polymerisatie van het poeder optreedt. Het resultaat hiervan is een harde, glanzende laag van minimum van 60 micrometer dik.
Kleur:	groen (ral 6009) en zwart (ral 9005). Andere kleuren op aanvraag.
Fundering:	Een in het werk gestorte betonfundering. Een aantal dagen voor dat de poort geplaatst wordt komt de desbetreffende monteur de fundering aan leggen (dit heeft te maken met de droogtijd van de beton). Als de beton voldoende sterkte heeft komen de monteurs de poort monteren.

Leverbaar in hoogte: 1000, 1250, 1500, 1800 en 2000

Vrije doorgang enkel	3000	3500	4000	5000
Vrije doorgang dubbel	6000	7000	8000	10000
Totale ruimte nodig enkel	7560	8810	9910	12260
Totale ruimte nodig dubbel	15120	17620	19820	24520
Lengte poortvleugel	4280	5040	5630	6980

*Wijzigingen voorbehouden.*