

## Cratos

Vermelde maten zijn standaardmaten. Op aanvraag zijn afwijkende maten mogelijk.

### Poortvleugel:

De cratos is opgebouwd uit verschillende elementen, die op de onderbalk van geëxtrudeerd aluminium profiel 235x194 mm x 3 tot 5,5 mm wanddikte worden gemonteerd. Aan de bovenzijde is het element afgewerkt met een aluminium profiel 133x53 mm x 3 tot 5,5 mm wanddikte. De vrije doorgang kan variëren van 4,0 mtr tot 9,0 mtr. Bij dubbele uitvoering tot maximaal 18 mtr. Aan de achterzijde van de poort is een diagonale trekstang gemonteerd met spanwarterl.

### Uitvoering:

Ruba V: Ronde spijlen en vanaf 1500 mm hoog mogelijk met puntenkam.

Ruba O : Doorstekende ronde spijlen en vanaf 1500 mm hoog 45° afgeschuind.

Ruba M: Dubbelstaafmatvulling en vanaf 1500 mm hoog mogelijk met puntenkam.

Ruba A : Doorstekende vierkante spijlen en vanaf 1500 mm hoog 45° afgeschuind.

### Portalen:

De Cratos poort is voorzien van 1 stuks eenzijdig geleidingsportaal en 1 stuks sluitportaal 120x120 mm. Ieder portaal is 200 mm verlengd. De Cratos poort is voorzien van 1 stuks eenzijdig geleidingsconsole, 400 mm breed x 200 mm diep.

### Geleiding:

Het schuifpaneel geleidt over de geleidingstrein die gemonteerd is aan het geleidingsportaal met geleidingswielen uit kunststof. De bovengeleiding is ook voorzien van kunststof wielen die door de aluminium geleider lopen.

### Handbediend: (OF)

Poort is voorzien van een Locinox slot compleet met aanslag en dichtwaaibeveiliging.

### Geautomatiseerd:

De poort is compleet geautomatiseerd met een NICE motor. Er zijn verschillende opties mogelijk om de poort te openen zoals: drukknoppen, codeklavier, sleutelschakelaars en/of radiografisch systeem. Ook kan de poort voorzien worden van camera beveiliging en/of intercom.

### Coating:

Indien er wordt gekozen voor een coating wordt er een ovengebakken poedercoating aangebracht.

### Kleuren:

groen (ral 6009) en zwart (ral 9005). Andere kleuren op aanvraag.

Vrije doorgang enkel	4000	5000	6000	7000	8000	9000
Vrije doorgang dubbel	8000	10000	12000	14000	16000	18000
Totale ruimte nodig enkel	10320	12220	14920	16740	19480	21400
Totale ruimte nodig dubbel	20640	24440	29840	33480	38960	42800
Lengte poortvleugel	5920	6870	8470	9680	11130	12100

*Wijzigingen voorbehouden.*