

Spijlenhekwerk Ruba O

Vermelde maten zijn standaardmaten. Op aanvraag zijn afwijkende maten mogelijk.

Spijlenpunten:	Doorligger gevoerde ronde spijlen die afgeschuind zijn onder een hoek van 45° op spijlenvakken vanaf 150 cm hoog. De spijlen lopen door de ligger heen en steken aan de bovenzijde tot ±17,5 cm boven de ligger uit, terwijl ze aan de onderzijde tot ±10 cm onder de ligger uitsteken.
Bevestiging Beugelverbinding Ø60 :	De vakken worden aan de uiteinden voorzien van een aluminium bevestigingsprop in de koker. De koker wordt aan de staander bevestigd met verzinkte stalen beugels, die zijn voorzien van rvs bouten en breekmoeren.
Bevestiging Beugelverbinding 60x40:	De vakken worden aan de uiteinden voorzien van een aluminium bevestigingsprop in de koker. De koker wordt aan de staander bevestigd met verzinkte stalen beugels, die zijn voorzien van rvs bouten en breekmoeren.
Bevestiging Blindverbinding:	De vakken worden aan de uiteinden voorzien van een blind verbindingstuk dat d.m.v. een pen verbinding door de staander heen gemonteerd wordt. Het verbindingstuk is hierdoor aan het oog onttrokken.
Staanders Ø60:	Ronde stalen buis met een uitwendige diameter van Ø60,3 mm de wanddikte bedraagt 1,75 mm. De bovenzijde is voorzien van een kunststof zwarte afdekkap.
Staanders 60x60:	Van stalen koker 60 x 60 x 2 mm. De bovenzijde is voorzien van een kunststof zwarte afdekkap.
Behandeling:	Staanders en spijlenvakken zijn verzinkt. Het staal is hierdoor beschermd tegen alle weersinvloeden en dus onderhoudsvrij.
Coating:	De staanders en spijlenvakken kunnen worden voorzien van een polyester poedercoating met een laagdikte van minimaal 80 micrometer. In dat geval worden zij eerst verzinkt en wordt daarna de coatinglaag aangebracht.
Kleur:	groen (RAL 6009) zwart (RAL 9005). Andere kleuren kunnen op aanvraag.
Grondverankering:	De staanders worden ca. 80-100 cm in de grond geheid.
Alternatief:	Elke staander wordt voorzien van een aangestorte betonfundatie met een gewicht van ca. 25 tot 50 kg.

Totale hoogte	1000	1200	1500	1800	2000	2500
h.o.h afstand staanders	2365	2365	2365	2365	2365	2365
Kokers/liggers	50x25x2	50x25x2	50x25x2	50x25x2	50x25x2	50x25x2
Afmetingen spijlen	Ø25x2	Ø25x2	Ø25x2	Ø25x2	Ø25x2	Ø25x2
h.o.h afstand spijlen	150 of 100	150 of 100	150 of 100	150 of 100	150 of 100	150 of 100

Wijzigingen voorbehouden.