

Dubbelstaafmatpoortjes

Vermelde maten zijn standaardmaten. Op aanvraag is een afwijkende maatvoering mogelijk.

Poortvleugel:	Frame gelast van stalen koker verticaal 40/40 mm. horizontaal 35/35 mm. Met ingelaste dubbelstaafmat zijn opgebouwd uit twee horizontale draden van Ø8 mm, waartussen de verticale draden van Ø 6 mm zijn vast gelast. De maaswijdte is 5/20 cm.
Poortpalen:	Van stalen ronde buis met een uitwendige diameter van 60,3 mm of palen van vierkant 60x60 mm. Bij een vrije doorgang vanaf 2,4mtr. een stalen ronde buis met een uitwendige diameter van Ø76 mm. Afgewerkt aan de bovenzijde met een zwarte kunststof afdekkap.
Muurplaat aansluiting:	Ook leverbaar zonder staanders met muurplaat bevestiging.
Grondverankering:	De poortpalen worden ca. 80 in de grond geheid. De staanders worden voorzien van een aangestorte betonfundatie.
Hang- en sluitwerk Enkele poort:	Kunststof slotkast met cilinderslot met dag- en nachtsluiting, incl. 3 sleutels. Voorzien van regelbare rvs scharnieren met stelmoeren. Het slot kan worden vervangen door een schuifgrendel.
Hang- en sluitwerk Enkele poort:	Kunststof slotkast met cilinderslot met dag- en nachtsluiting, incl. 3 sleutels. Voorzien van regelbare rvs scharnieren met stelmoeren. Het slot kan worden vervangen door een schuifgrendel. De poort is in het midden voorzien van 1 stevige roestvrije grondgrendel voor het verstevigen van de poort in gesloten en open stand. De grondgrendels kunnen worden vastgezet in de bijbehorende aanslagblokken.
Behandeling:	Poortpilasters en poortvleugels zijn verzinkt. Het staal is hierdoor beschermd tegen alle weersinvloeden en dus onderhoudsvrij.
Coating:	De poortpilaster en poortvleugels kunnen worden voorzien van een polyester poedercoating met een laagdikte van minimaal 80 micrometer. In dat geval worden zij eerst verzinkt en wordt daarna de coatinglaag aangebracht.
Kleur:	groen (RAL 6009) zwart (RAL 9005). Andere kleuren op aanvraag.

Enkele poort (leverbaar in hoogte: 1000,1200,1400,1600,1800 en 2000)

Breedte poort vleugel	985	1185	1485
Afstand tussen de palen	1040	1240	1540

Dubbele poort (leverbaar in hoogte: 1000,1200,1400,1600,1800 en 2000)

Breedte poort vleugels	985	1185	1485
Totale breedte	1970	2370	2970
Afstand tussen de palen	2070	2470	3070

Wijzigingen voorbehouden.