

## Staalmatpoortje

Vermelde maten zijn standaardmaten. Op aanvraag is een afwijkende maatvoering mogelijk.



Poortvleugel:	Frame gelast van stalen kokerprofiel verticaal 40/40 mm. horizontaal 35/35 mm. met ingelaste gaasmat van 50/50 mm. en een draaddikte van 3,8 mm.
Poortpalen:	Van stalen ronde buis met een uitwendige diameter van 60,3 mm. Bij een vrije doorgang vanaf 2,4mtr. een stalen ronde buis met een uitwendige diameter van Ø76 mm. Afgewerkt aan de bovenzijde met een zwarte kunststof afdekkap.
Muurplaat aansluiting:	Ook leverbaar zonder staanders met muurplaat bevestiging.
Grondverankering:	De poortpalen worden ca. 80 in de grond geheid. De staanders worden voorzien van een aangestorte betonfundatie.
Hang- en sluitwerk Enkele poort:	Kunststof slotkast met cilinderslot met dag- en nachtsluiting, incl. 3 sleutels. Voorzien van regelbare rvs scharnieren met stelmoeren. Het slot kan worden vervangen door een schuifgrendel.
Hang- en sluitwerk Enkele poort:	Kunststof slotkast met cilinderslot met dag- en nachtsluiting, incl. 3 sleutels. Voorzien van regelbare rvs scharnieren met stelmoeren. Het slot kan worden vervangen door een schuifgrendel. De poort is in het midden voorzien van 1 stevige roestvrije grondgrendel voor het verstevigen van de poort in gesloten en open stand. De grondgrendels kunnen worden vastgezet in de bijbehorende aanslagblokken.
Behandeling:	Poortpilasters en poortvleugels zijn verzinkt. Het staal is hierdoor beschermd tegen alle weersinvloeden en dus onderhoudsvrij.
Coating:	De poortpilaster en poortvleugels kunnen worden voorzien van een polyester poedercoating met een laagdikte van minimaal 80 micrometer. In dat geval worden zij eerst verzinkt en wordt daarna de coatinglaag aangebracht.
Kleur:	groen (RAL 6009) zwart (RAL 9005). Andere kleuren op aanvraag.

### Enkele poort (leverbaar in hoogte: 1000,1250,1500,1800 en 2000)

Breedte poort vleugel	1000	1200	1500	1800	2000
Afstand tussen de palen	1050	1250	1550	1850	2050

### Dubbele poort (leverbaar in hoogte: 1000,1250,1500,1800 en 2000)

Breedte poort vleugel	1000	1200	1500	1800	2000
Afstand tussen de palen	1090	1290	1590	1890	2090

Wijzigingen voorbehouden.